

Elevatorfördergurte mit aufgeschraubten Bechern werden meist für den senkrechten Transport von Schüttgut verwendet und kommen überall dort zum Einsatz wo nur eine beschränkte Grundfläche zur Verfügung steht, z. B. für Getreide in Silos. Achsabstände (Förderhöhen) von über 100 m können erreicht werden!

Zusätzlich liefern wir Elevatorbecher und Schrauben in allen üblichen Ausführungen.

Anwendungen

- Sand, Kies und Steinindustrie
- Zementwerken
- Betonwerken
- Heiz-, Wärmekraftwerke und Müllverbrennungsanlagen
- Asphaltmischwerken
- Recycling-, Kompostier- und Aufbereitungsindustrie
- Holzindustrie und Sägewerken
- Landwirtschaft
- Lagerhäuser
- Silobefüllung
- Hafenanlagen
- Schiffsbe- und entladung
- Zucker-, Salz-, Kartoffel- und Stärkefabriken
- Gießereien
- Klärwerken



Ihr kompetenter Ansprechpartner für

FÖRDERGURTE, VULKANISIEREN, REPARATUREN, FÖRDERGURTVERBINDER, GURTSTEUERROLLEN, GURTREINIGUNG
TRAGROLLEN, FÖRDERANLAGEN VERSCHLEISSCHUTZ, GUMMIZUSCHNITTE, SIEBE, BÄCKEREIANWENDUNGEN