


- reinigt leichte bis schwere Bandanlagen
- bis 4,5m/s Bandgeschwindigkeit
- besonders verschleißfest durch High-Quality-Hartmetall
- einzeln gefedert durch speziellen Federstahl
- automatische Anpressdruck-Regelung
- auch für Reversierbänder geeignet
- geringe Einbauhöhe
- einfache Montage
- ohne Spezialkenntnisse justierbar
- wartungsarm



Gurtbreite	Abstreifbreite	Rohrlänge	Rohr Ø	ArtikelNr. Abstreifer	Anzahl HM/Segment
500	300 mm	1100 mm	51,0 mm	FR-0500-0300	2
650	450 mm	1250 mm	51,0 mm	FR-0650-0450	3
800	600 mm	1400 mm	51,0 mm	FR-0800-0600	4
1000	750 mm	1600 mm	51,0 mm	FR-1000-0750	5
1200	900 mm	1800 mm	63,5 mm	FR-1200-0900	6
1400	1050 mm	2000 mm	63,5 mm	FR-1400-1050	7
1600	1200 mm	2200 mm	63,5 mm	FR-1600-1200	8
1800	1350 mm	2400 mm	63,5 mm	FR-1800-1350	9



Ihr kompetenter Ansprechpartner für

FÖRDERGURTE, VULKANISIEREN, REPARATUREN, FÖRDERGURTVERBINDER, GURTSTEUERROLLEN, GURTREINIGUNG TRAGROLLEN, FÖRDERANLAGEN VERSCHLEISSCHUTZ, GUMMIZUSCHNITTE, SIEBE, BÄCKEREIANWENDUNGEN