


Stützringe haben einen permanent festen Sitz auf der Tragrolle und zeichnen sich durch abriebfeste Qualität aus. Es gibt auch Stützringe in Sonderqualitäten wie z.B. weiss, oder in Lebensmittelqualität. Ebenso gibt es Stützringe in Sonderausführung wie Öl- und Fettbeständigkeit sowie Stützringe für extreme Temperaturen, von - 40° bis + 180°Celsius.



Typ A

Abmessung gemäß DIN	Nennmaß a-b-c [mm]	Aussen Ø [mm]	Gesamtbreite [mm]	Laufbreite [mm]	Innen Ø [mm]
	A-089-25-051	87	25	R7	47
	A-108-25-051	106	25	R3	47
	A-120-25-051	118	25	R4	47
	A-120-30-63,5	118	30	R7	59
	A-133-30-057	130	30	R6	53
	A-133-30-054	130	30	R6	51
	A-108-25-076	105	25	R8	71
	A-133-30-076	129	30	R7	72
	A-159-30-076	156	30	R7	72
	A-150-30-63,5	147	30	R7	58
	A-150-30-089	147	30	R3	84
	A-180-35-089	176	35	R7	84
	A-180-40-108	176	40	R10	103
	A-219-40-108	215	40	R8	103
	A-219-45-133	215	45	R7	126
	A-219-50-133	215	50	25	126
	A-250-45-133	250	45	R7	128
	A-250-45-194	245	45	R10	185
15210 A	A-108-25-63,5	105	25	R7	58
15210 A	A-133-25-63,5	127	25	R7	58
15210 A	A-133-30-089	129	30	R5	83
15210 A	A-159-30-089	155	30	R8	84
15210 A	A-159-35-108	155	35	R8	103
15210 A	A-194-40-133	190	40	R8	127

Typ B

15210 B	B-108-40-051	105	40	40	47
15210 B	B-108-40-63,5	105	40	40	58
15210 B	B-108-40-076	105	40	40	72
15210 B	B-133-40-089	129	40	40	84
15210 B	B-133-40-63,5	130	40	40	60
15210 B	B-159-50-108	156	50	50	103
	B-120-40-63,5	118	40	40	59
15210 B	B-133-40-076	130	40	40	71
15210 B	B-159-40-076	157	40	40	72
15210 B	B-150-40-089	146	40	40	84
15210 B	B-159-40-089	155	40	40	84
	B-180-50-089	176	50	50	84
15210 B	B-194-50-108	190	50	50	103
	B-194-50-133	190	50	50	126
	B-232-50-152	228	50	50	148



Ihr kompetenter Ansprechpartner für

FÖRDERGURTE, VULKANISIEREN, REPARATUREN, FÖRDERGURTVERBINDER, GURTSTEUERROLLEN, GURTREINIGUNG TRAGROLLEN, FÖRDERANLAGEN VERSCHLEISSSCHUTZ, GUMMIZUSCHNITTE, SIEBE, BÄCKEREIANWENDUNGEN