

- BR/NR- grün – high-grade
- Hochelastisch, hoch dehnbar
- Verschleißplatte grün, 54 Shore
- EINSATZTEMPERATURBEREICH:
Luft -25 °C +80°C

Typische Einsatzgebiete: Abdichtungs-, Seitenführungs- und Abstreifgummi für feuchtes Material

Erhältlich in 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20mm Dicke, 1800mm Breite, Rollenlänge 10m.

Härte [Shore A]	54 ±5
Dichte [g/cm ³]	ca. 1,08
Abrieb [mm ³]	110 (5N)
Ozonbeständigkeit	nicht beständig
Witterungsbeständigkeit	nicht beständig
Ölbeständigkeit	nicht beständig
Benzinbeständigkeit	nicht beständig
Säurebeständigkeit	bedingt beständig
Starke Basen	beständig
Verschleißfestigkeit	gut geeignet



Ihr kompetenter Ansprechpartner für

FÖRDERGURTE, VULKANISIEREN, REPARATUREN, FÖRDERGURTVERBINDER, GURTSTEUERROLLEN, GURTREINIGUNG TRAGROLLEN, FÖRDERANLAGEN VERSCHLEISSCHUTZ, GUMMIZUSCHNITTE, SIEBE, BÄCKEREIANWENDUNGEN

A-2282 Glinzendorf, Nr. 41 • Tel +43 2248 21500 • Fax +43 2248 21500 20 • office@kubicek.co.at • www.kubicek.co.at