

# FÖRDERGURTE

AUS GUMMI



auch öl- und fettbeständig lieferbar



auch hitzebeständig lieferbar



auch kältebeständig lieferbar



auch schwer entflammbar lieferbar



auch lebensmittelecht lieferbar



# FÖRDERGURTE

## STEILFÖRDERGURTE

### Steilfördergurte








Die aufgebrauchten Mitnehmerprofile sind üblicherweise zwischen 15 und 32 mm hoch und U- oder V-förmig ausgeführt. Zudem bieten wir für jeden Anwendungsbereich Gurttypen mit entsprechender Reißfestigkeit an.



Gurttyp	Gurtbreite mm	Profilbreite mm	Profilhöhe mm	Typ		
EP 250 / 2 - 3 + 1½ mm	400 - 500	330	15	C15 V330 (B)		
EP 400 / 3 - 3 + 1½ mm						
EP 250 / 2 - 3 + 1½ mm	500 - 650	450	15	C15 V450 (B)		
EP 400 / 3 - 3 + 1½ mm						
EP 250 / 2 - 3 + 1½ mm	500 - 650	385	15	C15 P385 (A)		
EP 400 / 3 - 3 + 1½ mm						
EP 250 / 2 - 3 + 1½ mm	800	600	15	C15 P600 (A)		
EP 400 / 3 - 3 + 1½ mm	800 - 1000					
EP 250 / 2 - 3 + 1 mm	400 - 500	300	17	L30 (C)		
EP 400 / 3 - 3 + 1 mm						

# FÖRDERGURTE

## STEILFÖRDERGURTE

Gurttyp	Gurtbreite mm	Profilbreite mm	Profilhöhe mm	Typ	
EP 250 / 2 - 3 + 1 mm	500 - 650	440	17	L44 (D)	
EP 400 / 3 - 3 + 1 mm	500 - 800				
EP 250 / 2 - 3 + 1 mm	650 - 800	550	17	L55 (D)	
EP 400 / 3 - 3 + 1 mm					
EP 250 / 2 - 3 + 1 mm	500 - 650	460	32	H46 (M)	
EP 400 / 3 - 3 + 1 mm					
EP 250 / 2 - 3 + 1 mm	600 - 650	580	32	H58 (N)	
EP 400 / 3 - 3 + 1 mm	650 - 800				
EP 250 / 2 - 3 + 1 mm	650	630	32	L63 (N)	
EP 400 / 3 - 3 + 1 mm	650 - 1000				