

Bereits vor Jahren erkannte Kubicek das Potential dieser Art der Gurtverbindung und hat daraus einen Verkaufsschlagern gemacht.

Der patentierte Super Screw Verbinder ist ein bewährtes Produkt und für die meisten Gurttypen, bis hin zum Stahlseilgurt, einsetzbar.

Die Verbinder sind auch in antimagnetischer, hitzebeständiger und lebensmittelechter Version erhältlich.



Typ (normaler Decke, mit verstärkter Decke +2mm)	SS 35	SS 40	SS 63 SS 65 verstärkte Decke	SS 80 SS 85 verstärkte Decke	SS 100 SS 105 verstärkte Decke	SS 125	SS 180	SS 200
Gurtdicke mm (nach Abziehen der Gimmidecke)	3,5 - 11	3,5 - 11	3,5 - 15	3,5 - 20	3,5 - 20	8,5 - 20,5	8,5 - 20,5	8,5 - 20,5
Min. Trommel Ø mm	160	200	200 - 400 je nach Gurtdicke	200 - 400 je nach Gurtdicke	300 - 400 je nach Gurtdicke	300 - 500 je nach Gurtdicke	300 - 500 je nach Gurtdicke	300 - 500 je nach Gurtdicke
Gurtfestigkeit N/mm	<= 400	<= 400	<= 630	<= 1000	<= 1250	<= 1600	<= 2000	<= 2500
Gurtspannung N/mm	<= 35	<= 20	<= 63	<= 80	<= 100	<= 125	<= 180	<= 200
Anzahl Textillagen	Oben: 1 Unten: 1	Oben: 2 Unten: 1	Oben: 2 Unten: 2	Oben: 2 Unten: 2	Oben: 3 Unten: 2	Oben: 2 Unten: 2	Oben: 2 Unten: 2	Oben: 3 Unten: 2
Plattendicke mm	Oben: ca 4 Unten: ca 3	Oben: ca 4 Unten: ca 3	Oben: ca 4/6 Unten: ca 3,5	Oben: ca 5/7 Unten: ca 5	Oben: ca 7/8 Unten: ca 5	Oben: ca 6/7 Unten: ca 5	Oben: ca 6/7 Unten: ca 5	Oben: ca 7/8 Unten: ca 5
Abmessungen mm	60x300-25000 (Breite x Länge)	60x300-25000 (Breite x Länge)	110x300-25000 (Breite x Länge)	150x300-25000 (Breite x Länge)	150x300-25000 (Breite x Länge)	268x300-3000 (Breite x Länge)	268x300-3000 (Breite x Länge)	268x300-3000 (Breite x Länge)
Anzahl Schrauben	110 Ø 5,0 per Meter	110 Ø 5,0 per Meter	196 Ø 5,0 per Meter	280 Ø 5,0 per Meter	280 Ø 5,0 per Meter	240 Ø 6,3 per Meter	240 Ø 6,3 per Meter	240 Ø 6,3 per Meter
Gewicht (ohne Schrauben)	ca 849 g/m	ca 900 g/m	ca 1476 g/m ca 1704 g/m	ca 2285 g/m ca 2522 g/m	ca 2585 g/m ca 2922 g/m	ca 4975 g/m	ca 4975 g/m	ca 5250 g/m