

# FÖRDERGURTVERBINDER



# FÖRDERGURTVERBINDER

## MR-VERBINDER

### MR-Verbinder

Metallverbinder mit vorinstallierten Klammern für eine schnelle Endlosverbindung des Fördergurtes. Ein Montagegerät ist unbedingt erforderlich.

MR-Verbinder kommen bei leichten Fördergurten zum Einsatz.



Verbindertyp	MR 1	MR 2	MR 3
Gurtdicke	1,5 - 3,2 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm
Mindest-Trommel Ø	50 mm	75 mm	100 mm
Maximale Betriebsspannung	19 N/mm	30 N/mm	38 N/mm
Verbindungsstab Ø (*)	2,3 mm	3,6 mm	5,1 mm
	PA-ummantelte Edelstahl Drahtlitze		
Ausführung	Edelstahl 316, amagnetisch oder Stahl galvanisiert		
Installation	mittels Hammer und Einschlagvorrichtung		
Verpackung	Schachtel mit 4 kompletten Verbindern (8 Streifen + 4 Verbindungsstäbe) für eine Bandbreite bis zu 1.500 mm am Stück		
Zubehör	Akkuschrauber, Pneumatikschrauber, Kreuzschlitz-Bit PZ2		

\* Verbindungsstab aus Federstahl aus Anfrage