

FÖRDERGURTVERBINDER



FÖRDERGURTVERBINDER

NIEKA-VERBINDER



Nieka-Verbinder

Bewährtes Verbindungssystem mit Kupfernieten, geeignet für leichte Fördergurte.

Verschiedene Ausführungen, abgestimmt auf die jeweilige Gurtdicke und benötigte Reißfestigkeit. Kein spezielles Montagegerät notwendig.

Verbindertyp	Gurtdicke	Mindest-Trommel Ø	Maximale Gurtspannung	Nieten pro Meter
Miniprestol	bis 2 mm	20 mm	5 - 8 N/mm	240
Prestol	bis 3 mm	25 mm	8 - 12 N/mm	200
Minibelt	2 - 4 mm	30 mm	12 - 20 N/mm	160
Airport	3 - 6 mm	35 mm	12 - 20 N/mm	160
Gemini	3 - 7 mm	60 mm	12 - 20 N/mm	160
A	5 - 7 mm	75 mm	12 - 25 N/mm	96
BR	6 - 11 mm	125 mm	20 - 32 N/mm	76
BM	7 - 12 mm	125 mm	20 - 40 N/mm	96
CR	8 - 14 mm	250 mm	25 - 32 N/mm	76
CM	8 - 14 mm	250 mm	25 - 40 N/mm	144
DM	9 - 16 mm	300 mm	32 - 63 N/mm	160
E	14 - 18 mm	400 mm	50 - 80 N/mm	230
F	14 - 22 mm	550 mm		
G	14 - 30 mm	750 mm		

Ausführung	Verbinder aus galvanisiertem Stahl oder aus amagnetischen Edelstahl mit Kupfernieten oder Edelstahlnieten
Installation	mittels Hammer
Verpackung	In Schachteln mit 4 kompletten Verbindern zu 300 mm Länge oder in gewünschter Länge, bezogen auf die Breite des Bandes, bis zu 3.000 mm am Stück. Die Nieten werden in Beutel oder auf Plastikstreifen geliefert.
Zubehör	Montagestab, Nietbrecher, Nietführungshalter, Bolzenschneider