

FÖRDERGURTVERBINDER



FÖRDERGURTVERBINDER

SELF-LOCK-VERBINDER

Self-Lock-Verbinder

Verbindungseinheit für dünne Gummifördergurte und Kunststofffördergurte.

Für die Montage wird die Verwendung einer separat erhältlichen Einbauvorrichtung empfohlen.



Verbindertyp	SL 00	SL 01	SL 02	SL 03
Gurtdicke	0,7 - 1,8 mm	1,6 - 2,4 mm	2,3 - 3,5 mm	3,4 - 4,5 mm
Mindest-Trommel Ø	25 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Maximale Betriebsspannung	12 N/mm	16 N/mm	28 N/mm	35 N/mm
Ausführung	Edelstahl 316	Edelstahl 316, amagnetisch oder Stahl galvanisiert		
Installation	mittels Hammer und Montageleiste			
Verbindungsstab Ø	1,0 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,5 mm
	Edelstahldraht	Edelstahldraht oder PA-ummantelter Edelstahldrahtlitze		
Verpackung	Schachtel mit 4 kompletten Verbindern oder in gewünschter Länge, bis zu 3.000 mm am Stück (länger auf Anfrage)			
Zubehör	Hammer, Einschlagbolzen und Montageleiste (ab 300 mm Länge)			