

# FÖRDERGURTVERBINDER



# FÖRDERGURTVERBINDER

## SUPER-SCREW

### Super-Screw

Bereits vor Jahren erkannten wir das Potential dieser Art der Gurtverbindung und haben daraus einen Verkaufsschlager gemacht.

Der patentierte Super-Screw Verbinder ist ein bewährtes Produkt und für die meisten Gurttypen, bis hin zum Stahlseilgurt, einsetzbar.



Super-Screw kann dank des Schraubensystems überall installiert werden, auch bei schlechten Wetterverhältnissen und engen Platzverhältnissen. Die Verbindung ist flexibel, dicht und kompatibel mit Abstreifern.

Verschiedene Ausführungen, z.B. hitzebeständig, ölbeständig oder lebensmittelecht, sind erhältlich. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne, um die für Ihre Anwendung passende Ausführung zu finden.

	SUPER-SCREW® EVOLUTION			
	35	40	63	65
Max. Bruchspannung des Bandes	315 N/mm	400 N/mm	630 N/mm	630 N/mm
Trommeldurchmesser Ø min	200 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Dicke der Oberseite	3,5 mm	3,5 mm	4 mm	6 mm
Dicke der Unterseite	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm

	SUPER-SCREW® EVOLUTION 35 - 40					SUPER-SCREW® EVOLUTION 63 - 65				
	1m	1 Rolle 3 m	1 Rolle 5 m	1 Rolle 10 m	1 Rolle 25 m	1m	1 Rolle 3 m	1 Rolle 5 m	1 Rolle 10 m	1 Rolle 25 m
Anzahl Schrauben	92	276	460	920	2300	184	552	920	1840	4600
Anzahl Distanzhalter	4	12	20	40	100	4	12	20	40	100
Anzahl PZ2 Bits	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2