

Pufferringe haben einen permanent festen Sitz auf der Rolle und zeichnen sich durch abriebfeste Qualität aus. Wir führen Pufferringe in Standardqualität und für Spezialanwendungen in öl- und fettbeständiger Ausführung.

Ebenso für extreme Temperaturen (-40 °C bis + 180 °C) und als weiße Ringe für die Lebensmittelindustrie.

Erhöhte Beanspruchung der Tragrolle und des Gurtes im Aufgabebereich wird durch den Einsatz von Pufferringen erheblich reduziert.

Nennmaß a-b-c [mm]	Aussen Ø [mm]	Gesamtbreite [mm]	Laufbreite [mm]	Innen Ø [mm]
089-25-63,5	87	25	15	59
089-40-63,5	87	40	40	59
120-30-63,5	118	30	22	59
150-30-63,5	148	30	24	60
108-30-089	108	30	23	82
150-35-089	147	35	23	84
180-35-089	177	35	25	85
180-40-108	177	40	30	104
194-50-108	190	50	25	103
219-50-133	215	50	37	128
219-50-133	215	50	25	126
108-30-63,5	106	30	22	59
133-30-63,5	132	30	20	60
133-35-089	133	35	26	84
159-35-089	154	35	25	85
159-40-108	155	40	30	103
194-45-133	190	45	35	127

