

VERSCHLEISSSCHUTZ





VERSCHLEISSCHUTZ

JOKER RUBBER

Joker Rubber

Dieser hochwertiger Verschleißschutzgummi wird fast ausschließlich aus Naturkautschuk hergestellt.

Das Produkt verfügt über einzigartige, geringe Abriebswerte sowie über ausgezeichnete elastische und mechanische Eigenschaften.



	Yellow Joker	Black Joker
Härte (Shore-A)	45 sh (+/-5)	60 sh (+/-5)
Reißdehnung (%)	600 (min)	470 (min)
Reißfestigkeit (N/mm ²)	15 (min)	15 (min)
Abrieb (mm ³ /5 N)	50 (max)	100 (max)
Farbe	gelb	schwarz
Plattengröße* bis 10 mm	1.500 x 20.000 m	1.500 x 20.000 m
Plattengröße* 15 - 20 mm	1.500 x 10.000 m	1.500 x 10.000 m
Plattengröße* ab 25 mm	1.500 x 5.000 m	1.500 x 5.000 m
Einsatzgebiete	Sandstrahlkabinen nasse Anwendungen feinkörniges Gut	Auskleidungen grobes, scharfkantiges Fördergut
Erhältliche Dicken	2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 mm	
Spezif. Gewicht (kg/m ³)	bei 10 mm Stärke = 1,10 (+/- 0,05)	

*) Sondergrößen auf Anfrage