



Für die Herstellung dieses hochwertigen Verschleißschutzgummis wird fast ausschließlich Naturkautschuk verwendet. Das Produkt verfügt über einzigartige Abriebswerte sowie über ausgezeichnete elastische und mechanische Eigenschaften.

	YELLOW JOKER	BLACK JOKER
Härte (Shore-A)	45 sh (+/-5)	60 sh (+/-5)
Reißdehnung (%)	600 (min)	470 (min)
Reißfestigkeit (N/mm ²)	15 (min)	15 (min)
Abrieb (mm ³ /5 N)	50 (max)	100 (max)
Farbe	gelb	schwarz
Plattengröße* bis10 mm	1.500x20.000 m	1.500x20.000 m
15-20 mm	1.500x10.000 m	1.500x10.000 m
ab 25 mm	1.500x5.000 m	1.500x5.000 m
Einsatzgebiete	Sandstrahlkabinen nasse Anwendungen feinkörniges Gut	Auskleidungen grobes, scharfkantiges Fördergut
Erhältliche Dicken	2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 mm	
Verkaufseinheit	nur in ganzen Rollen, Zuschnitte gegen Aufpreis	
Zolltarif-Nr.	40169990	
Spezif. Gewicht (kg/m ³)	bei 10 mm Stärke = 1,10 (+/- 0,05)	

*) Sondergrößen auf Anfrage

